



GESSMANN®
Промышленные комму-
тационные устройства

**Устройства подачи команд и сигнализации
с установочным диаметром 22 мм, а также
специальные устройства и детали для уста-
новки в корпусах устройств управления**

1/360
2011

Изделия фирмы «Сименс» 3 SB 22 мм

HP - нормально-разомкнутый контакт
HЗ - нормально-замкнутый контакт

Поз.	Устройства подачи команд	Параметры контактов	Вес, грамм	Обозначение	Цена, евро
1	Нажимной выключатель	1 HP + 1 HЗ	40	D	
2	Позиционный переключатель 0-1	1 HP + 1 HЗ	50	W	
3	Позиционный переключатель 1-0-2	2 HP + 2 HЗ	60	W	
4					
5					
6	Выключатель с замком 0-1	1 HP + 1 HЗ	130	S	
7	Выключатель с замком 1-0-2	2 HP + 2 HЗ	140	S	
8					
9					
10	Грибовидный выключатель с замком, с фиксацией положения переключения	1 HP + 1 HЗ	80	PS	
11	Грибовидный выключатель, с фиксацией положения переключения	1 HЗ	60	PV	
12					
13					
14					
15	Дополнительный элемент переключения (макс. 3 штуки)	1 HP + 1 HЗ	10		
Устройства подачи команд и сигнализации					
16	Нажимной выключатель с подсветкой, светодиод 24 V DC / AC	1 HP + 1 HЗ	40	LD	
17	Нажимной выключатель с подсветкой, светодиод 220 V AC	1 HP + 1 HЗ	40	LD	
18					
19					
20	Дополнительный элемент переключения (макс. 3 штуки)	1 HP + 1 HЗ	10		
Устройства сигнализации					
21	Световой индикатор, светодиод 24 V DC / AC		40	L	
22	Световой индикатор, светодиод 220 V AC		40	L	
23					
24					
25					
Специальные устройства и детали					
26	Отверстие диаметром 22 мм				
27	Заглушка диаметром 22 мм				
28	Нажимной выключатель KDA/70, установочный диаметр 15 мм, красного цвета - RD, зеленого цвета - GN	1 перекл. контакт 1,5 A, 24 V DC, 13	30		
29	Двухступенчатый нажимной выключатель RTTG 22 KLK ... / MHR 3 / MT 97 / MTO	2 HP + 1 HЗ	200		
30	Двухступенчатый нажимной выключатель ST 1-3-2, установочный Ø 30 мм	2 HP + 1 HЗ	300		
31	Трехступенчатый нажимной выключатель ST 1-4-3, установочный Ø 30 мм	3 HP + 1 HЗ	350		
32	Четырехступенчатый нажимной выключатель ST 1-5-4, установочный Ø 30 мм	4 HP + 1 HЗ	400		
33	Нажимной выключатель с потенциометром PT 1-2-P, установочный Ø 30 мм	1 HP + 1 HЗ	350		
34	Проволочный потенциометр Т 237, линейная характеристика, срок службы 10 ⁶ коммутационных операций, значения сопротивления 0,5/ 1,0/ 2,0/ 5,0 кОм, мощность 1 ватт, макс. ток ползунка 10 мА				
35	Привод для потенциометра М 4168 с фрикционным тормозом, фиксацией, контактом (потенциометр см. на странице 1/240), установочный Ø 30 мм		250		
36	Зуммер EKS 24 V DC / 48 V AC / 220 V AC		250		
37	Коленный выключатель FAK-S/KC/I	1 HP + 1 HЗ	350		
38	Ножной выключатель 3SE 3902-OAB20	1 HP + 1 HЗ	450		
39					
40	Координатный переключатель 3SB1201-7DV01, 2 позиции переключения, горизонтальный, Т-0-Т (Т-позиция переключения с самовозвратом)	2 HP	102		
41	Координатный переключатель 3SB1201-7FV01, 2 позиции переключения, вертикальный, Т-0-Т (Т-позиция переключения с самовозвратом)	2 HP	102		
42					
43					
44	Координатный переключатель 3SB1208-7JV014, 4 позиции переключения, Т-0-Т / Т-0-Т (Т-позиция переключения с самовозвратом)	14 HP	112		
45					
46					
47					
48					
49					
50	Нажимной выключатель М 4274, цифровой, датчик Холла с функцией сигнала проверки, установочный диаметр 12,5 мм электропитание 5 вольт постоянного тока (4,5 - 5,5 В) выход 0 вольт - 5 вольт, + 6 мА, линейная характеристика сигнала		20		
51	Нажимной выключатель М 4537, аналоговый, датчик Холла с функцией сигнала проверки, установочный диаметр 14,5 мм электропитание 5 вольт постоянного тока (4,5 - 5,5 В) выход 0,5 вольт - 2,5 вольт - 4,5 вольт, + 14 мА, линейная характеристика сигнала		30		